

INDUKTIONPLATTEN



Best.Nr. 240308



Best.Nr.240315



Best.Nr.240322

EIGENSCHAFTEN

- Verkleidung Edelstahl, mit 4 Gummifüßen.
- Oberfläche Vitrokeramik.
- Präzise, regelmäßige und sofort umgesetzte Einstellungen (keine Verzögerung) der Erhitzung durch einen Leistungsregler.
- Bei Induktion erfolgt die Hitzeabgabe unverzüglich, was sich in reduziertem Energieverbrauch niederschlägt.
- Die Erhitzung erfolgt nur, wenn der Topf auf der Platte steht und beschränkt sich auf seine Fläche: Erhöhung der Energieeinsparung, des Komforts und der Sicherheit bei der Anwendung.
- Einfacher Gebrauch : Bedienung mit Sensor-Tasten unter Glas, Leistungsregler mit 15 Positionen und Digitalanzeige.
- Uhrweck 99 min.
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigen Luftfilter.
- Die Platte ist vollkommen glatt und besitzt keine scharfen Kanten, was ihre Instandhaltung vereinfacht (Reinigung).
- Taste zum «Verriegeln» der vorgewählten Leistung.
- Sichtanzeige für fehlendes Kochbehältnis bei eingeschaltetem Gerät.
- Automatische Reduzierung der Heizstärke im Falle von Überhitzung.
- Elektrischer Anschluss anhand eines 150 cm Kabels mit Stecker.
- Ausschließlich mit elektromagnetischen Kochutensilien verwenden: Schwarzblech, Stahlguss, ferritische Nirostähle (Niro-Induktionsgeschirr).

TECHNISCHE DATEN

		2,8 Kw	3,5 Kw
Kapazität	Induktionplatte Induktions-Wok-Rechaud	für Kochgeschirr mit Durch.120 mm bis 280 mm -	für Kochgeschirr mit Durch.120 mm bis 280 mm für Kochgeschirr mit Durch.350 mm
Gesamtlänge		365 mm	365 mm
Gesamttiefe		460 mm	500 mm
Gesamthöhe	Induktionplatte Induktions-Wok-Rechaud	112 mm -	95 mm 175 mm
Leergewicht	Induktionplatte Induktions-Wok-Rechaud	6,25 kg -	8 kg 12,1 kg
Leistung		2,8 Kw	3,5 Kw
Spannung - einphasig 50 Hz		230 V	230 V
Amperierung		11 A	16 A
Induktionplatte	Best.Nr.	240308	240315
Induktions-Wok-Rechaud	Best.Nr.	-	240322

CE Markierung - Entspricht den Normen NF EN 55014 -EN 60335-1 und EN 60335-2-36



LA MOBILITÉ DU GOÛT