

# REGALWAGEN «OPTIMO» : «GASTRO» & «BÄCKERNORM»



## EIGENSCHAFTEN

- Aus rostfreiem Stahl gefertigt.
- Rahmen aus Vierkantprofilen 25x25mm. Struktur mit Stützen, die dafür sorgen, dass die Anforderungen in Punkto Steifheit und Abstände der Norm EN631.2 erfüllt werden.
- Führungsschienen in U-Form mit Blockieranschlügen, die das Herunterfallen von Behältern, Rosten usw. verhindern.
- Räder aus Verbundwerkstoff Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Bremse. Temperaturbeständigkeit der Räder : -10°C/+40°C.
- Maximale Belastung : 20 kg pro Gleitschiene.
- Maximale Gesamtlast : 200 kg pro Rollwagen.
- **Empfehlungen** : Zur Vermeidung gefährlicher Handhabungen verwenden Sie bitte nicht unsere Schienenwagen GN2/1 mit Gas-trobehältern GN2/1 (Edelstahl oder Polycarbonat), die tiefer als 100mm sind Verwenden Sie lieber unsere Transport wagen.
- **Nach der Ausmusterung**: einfaches Trennen der Materialien und Komponenten. 100% recycelbar.



Unsere Wagen können zur Benutzung in sehr kalter Umgebung, besonders in sehr kalten Kühlräumen, mit Spezialrollen für bis zu -40°C ausgerüstet werden. Auf Anfrage.

## TECHNISCHE DATEN

Modelle		GN1/1	GN2/1	"Bäckernorm" 600x400	"Bäckernorm" 600x400
Zwischenraum		325 mm	530 mm	400 mm	600 mm
Gesamtlänge		460 mm	660 mm	530 mm	730 mm
Gesambreite		630 mm	750 mm	700 mm	500 mm
Gesamthöhe (1790 mm für modelle mit Schienen Abstand 75 mm)		1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
10 Auflageschienen - Abstand 134 mm	Best.Nr.	775410	774410	-	-
15 Auflageschienen - Abstand 89 mm	Best.Nr.	775415	774415	772415	772615
20 Auflageschienen - Abstand 75 mm	Best.Nr.	775520	774520	772120	772220
20 Auflageschienen - Abstand 67 mm	Best.Nr.	775420	774420	772420	772620
<b>ZUBEHÖR</b>					
Wiederverwendbare Schutzhülle	Best.Nr.	775800	774800	774800	774800
Einwegsutzhüllen - Im Karton 300 Stück	Best.Nr.	322022	322024	322024	322024
Einwegsutzhüllen - Rolle mit 200 Stück	Best.Nr.	716766	716768	716762	716762
Isolierhülle	Best.Nr.	775803	-	-	-



LA MOBILITÉ DU GOÛT